



ویژگی‌ها

- نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه، زنگ زدگی و اشعه ماوراء بنفش
- شبکه وسیع خدمات پس از فروش در کشور
- مدت ضمانت: ۲۴ ماه
- حمل و نقل آسان
- صرفه جویی در مصرف انرژی
- امکان نصب در پشت پنجره و یا فضای داخل اتاق
- امکان تغذیه آب به صورت دستی و یا به صورت انشعاب ثابت و دائمی
- قابلیت کار بدون آب به صورت پنکه
- امکان تخلیه آب تشنگ همانند کولرهای آبی
- دارای آب نما جهت نمایش میزان آب داخل تشنگ کولر

مشخصات فنی

- ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق): ۵۰، ۵۰، ۵۰ سانتیمتر
- وزن خالص (کیلوگرم): ۱۷/۵
- ابعاد دریچه (سانتیمتر): ۳۰ × ۳۰
- میزان هوادهی (cfm): ۷۳۰
- ولتاژ/فرکانس (ولت، هرتز): ۲۲۰، ۵۰
- قدرت خروجی موتور (hp): ۱/۱۰
- قدرت خروجی پمپ (hp): ۱/۶۰
- نوع ورق: گالوانیزه
- شدت جریان (آمپر): ۱
- فضای مناسب برای خنک کردن (متر مکعب): ۴۵

Characteristics

- Painting type: Electrostatic powder coating resistant to corrosion & UV
- After sale services network
- Guarantee: 24 months
- Easy carrying
- Low energy consumption
- Installation behind window or in room space
- Permanent water inlet & manual water inlet
- Work with fan (without water)
- Draining the water same as another water coolers
- Indicator for showing water level

Specification

- Dimension (H, W, D): 50,50,50 cm
- Net weight (kg): 17.5
- Duct size(cm): 30 × 30
- Max capacity(cfm): 730
- Voltage/Frequency(V,Hz): 220,50
- electro motor output power (hp): 1/10
- electro pump output power (hp): 1/60
- sheet :Galvanized steel
- Amp: 1
- Cooling capacity (m³): 45

